

X-Wheel World Runner (27, 38) SLR2				
Tubeless tire pressure recommendation (BAR)				
Rider weight (Kg)	Tire size (mm)			
	34-37	38-42	43-55	56-61
45	1,7	1,6	1,3	1,1
50				
55	1,9	1,8	1,5	1,3
60				
65	2,1	2	1,7	1,5
70				
75	2,3	2,2	1,9	1,7
80				
85	2,5	2,4	2,1	1,9
90				
95	2,7	2,6	2,3	2,1
100				
MAX beading pressure: 4 BAR				
Pressure is to be considered approximate				
We recommend to inflate the front tire at a pressure 0,1-0,2 BAR lower than the rear one				
The recommended tire pressure with tubes is less than 3 BAR				

X-Wheel World Runner (27, 38) SLR2				
Pressione massima copertura (BAR)				
Peso Rider (Kg)	Misura copertura (mm)			
	34-37	38-42	43-55	56-61
45	1,7	1,6	1,3	1,1
50				
55	1,9	1,8	1,5	1,3
60				
65	2,1	2	1,7	1,5
70				
75	2,3	2,2	1,9	1,7
80				
85	2,5	2,4	2,1	1,9
90				
95	2,7	2,6	2,3	2,1
100				
Pressione massima per il tallonamento: 4 BAR				
La pressione è da considerarsi approssimativa				
Raccomandiamo di gonfiare la copertura anteriore 0,1-0,2 BAR in meno rispetto alla posteriore				
La pressione consigliata per coperture con camera d'aria è inferiore ai 3 BAR				